



外側「緑色」

「ハクリヨク」の外側に緑色を使用すれば、
見た目に優しく、自然にとけ込む




内側「白色」

両面仕様
〈白色・緑色〉

農業用格納庫、農業用車両車庫、
作業小屋 などに**最適!!**

遮熱・遮光農PO **ハクリヨク**TM

「ハクリヨク」の外側に白色を使用すれば、
遮熱・遮光性能を最大限に生かす



内側「緑色」



外側「白色」

MKVアドバンス

両面仕様
〈白色・緑色〉

遮熱・遮光農PO ハクリヨク™

優れた遮光性能

外の明るさを、ほぼ100%遮光するので、ハウスの中はほとんど、真っ暗です。



内側「白色」 外側「緑色」



優れた遮熱性能

区分	ハウス内温度(℃)	ハウス内骨材温度(℃)
ハクリヨク/外側:緑色	32.4	33.7
ハクリヨク/外側:白色	30.9	32.9
ダイヤスター(透明)	44.3	40.4
外気温	34.3	

2004年7月16日 AM11:00
条件:ハウスの南扉のみ開放状態
場所:当社 研究・開発部

優れた耐候性

長期間、展張できます

無滴性にも優れています。



外側「白色」

「ハクリヨク」の層構成

緑色層
黒色層
白色層

「ハクリヨク」は、
遮光・遮熱重視の層設計です。

「ハクリヨク」の製品規格

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.15	150 200 270 300 370 400 430 460 500	(※2)
	540 570 600 630 660 700 740 770 800	

(※1)ご注文は、すべて加工製品にてお受けいたします。
(※2)加工製品の長さは、1mきざみでお受けいたします。最寄りの販売店にご相談ください。
(※3)ご注文は、偶数枚数にてお受けいたします。

- ⚠️ ※フィルムのタルミは禁物です。
注意 小ジワのよめようピンと張り、奥行きと両サイド方向に固定してください。
※PO系フィルムは、温度による伸縮性があります。
※ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
※高温時にフィルム同士が熱融着することがあります。保管は直射日光を避けてください。
※フィルムの劣化を早めますので、ハウス内での硫黄燻蒸および硫黄散布を行わないでください。
また、近隣の硫黄系薬剤の散布も劣化を早めます。



外側「緑色」

※特殊配合品のため、生産数量に限りがありますので予めご了承をお願いします。
※本製品の内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

取扱店

MKVアドバンス株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 住友不動産神田和泉町ビル TEL.03-4334-4636



当社
ホームページへ

23.09.00-BK(M)